

Brickcover

PROTECCIÓN TOTAL PARA LADRILLOS Y PIEDRA

SOLO PARA USO PROFESIONAL - FECHA DE REVISIÓN: 16 DE JULIO DE 2025

Brickcover es un impermeabilizante que protege las piedras y ladrillos del deterioro y que, gracias a su modificador especial, penetra profundamente en todos los materiales absorbentes, dejando la superficie completamente natural. Brickcover no es tóxico ni forma película. Su fórmula, a base de sal de potasio, lo convierte en un tratamiento de larga duración, eficaz tanto en superficies horizontales como verticales. Brickcover forma una barrera impermeable que hace que el material sea impermeable al agua y lo protege de los agentes atmosféricos.

Propiedades

Brickcover: es completamente invisible y no altera ni el color ni la superficie del material tratado.

Brickcover: previene la formación de moho, bacterias, salitre y eflorescencias. Mantiene las superficies limpias y sanas para obtener excelentes resultados de revestimiento.

Brickcover: protege el pavimento del deterioro y lo vuelve resistente a los ciclos de congelación/descongelación y al ataque atmosférico.

Brickcover: penetra en la estructura y permite que el material para respirar normalmente.

Brickcover: no deja ninguna película superficial.

Brickcover: es incoloro, inodoro, no es tóxico y es con el medio ambiente. Si se aplica correctamente, la vida útil del tratamiento está garantizada de 8 a 10 años.

Actuación

Propiedades	Resultado 7	Norma de referencia
Permeabilidad al vapor	0% del original material	UNI 8635/11
Ciclos de congelación y descongelación	50 ciclos sin daños	UNI 8942/3
Susceptibilidad a la eflorescencia	Ninguno	UNI 8942/3
Vida del tratamiento	Al menos 8 años	

Usos

- Sobre pavimentos de terracota y piedra.
- Sobre paredes de ladrillo visto.
- Sobre tejas minerales.
- Sobre hormigón y yeso maduros.
- Sobre piedra natural en general.
- Sobre juntas de piscinas, terrazas y duchas.
- Sobre estatuas, obras en piedra, columnas y portales para proteger de los agentes atmosféricos.

Sobre cualquier soporte de piedra o ladrillo que pueda absorber agua.

Especificaciones Técnicas

Composición	Mezcla patentada de metilsilano triolato de potasio en solución acuosa (<5%)
Caducidad	12 meses si se almacena sellado
Tasa de inflamabilidad	No inflamable
Cobertura	aproximadamente 160 g/m ²
Riesgo ambiental	Ninguno
Propiedades orgánicas	Líquido inodoro e incoloro Almacenar
Almacenamiento	protegido de las heladas y sellado
Toxicidad	Ninguno Ninguno
Dilución	listo para usar
Curación	Aproximadamente 2 horas
Empaque	Ecobox de 5 kg, botella de 1 kg

Aplicación

La superficie debe estar completamente limpia, sana y libre de depósitos de aceite, pintura o polvo y secar completamente. Remover bien el producto antes de usar. Aplicar mediante pulverización (con bombas de baja presión). También se puede aplicar con rodillo o brocha. El material debe estar saturado con Brickcover, eliminando los residuos del producto.

Debido a la amplia gama de ladrillos y piedras disponibles en el mercado, siempre recomendamos aplicar Brickcover en una pequeña zona de prueba para comprobar las condiciones de funcionamiento adecuadas. Aplicar de abajo a arriba en paredes verticales. El rendimiento es de 4 a 7 m² por litro de producto, dependiendo de la porosidad del material.

Se recomienda el tratamiento con Evercrete® Vetrofluid® para el hormigón. Consulte la hoja de datos de seguridad del material para otras notas.

ecobeton

www.ecobeton-usa.com

Otras aplicaciones:

El servicio técnico de Ecobeton está a tu disposición para cualquier duda que puedas tener.
correo electrónico: europe@ecobeton.it

Advertencia

Proteger las superficies no absorbentes (porcelana, aluminio, vidrio, azulejos, etc.) durante la aplicación: el producto es alcalino y podría dañar estas superficies. Los derrames sobre superficies no absorbentes deben lavarse inmediatamente con abundante agua para evitar la reacción superficial. No debe quedar producto en la superficie. Es necesario lavar a fondo el pavimento de terracota antes de tratarlo, utilizando una solución ácida para evitar la aparición de eflorescencias. Evite el lavado a presión. Pruebe siempre Brickcover en una zona de prueba antes de tratarlo. No aplique una segunda capa.

Limitaciones

No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 40 °C. No aplicar si se pronostican lluvias en las próximas 24 horas. No exponga el material a las heladas.

Nota: La información contenida en esta hoja es precisa según nuestro conocimiento actual. Los productos son de la más alta calidad y cumplen con los estándares de tolerancia de producción. Dado que es imposible realizar controles durante la aplicación del producto, no se ofrece garantía expresa ni implícita sobre el resultado final ni se acepta ninguna responsabilidad directa o indirecta derivada del uso de los productos. Se recomienda a los usuarios realizar pruebas antes de la aplicación.

Distribuido en Latinoamérica por:



Lima - Peru ■ ■

www.hilltopperu.com